



FROBERT Matériel sas

Matériel pour les industries de la couture

SCIE À RUBAN POUR MATIERES TEXTILES BK750

La scie à rubans BK750 est fabriqué avec une structure à poutre de nouvelle conception, particulièrement rigide pour éliminer toutes les vibrations sur la table et pour obtenir une hauteur max de coupe de 270 mm (avec guide lame supérieure).

Une grande attention a été dédiée au systèmes de sécurité en utilisant les mêmes solutions de la machine BK1250 que a obtenu par **IMQ** (Istituto Italiano del Marchio di Qualità – Institut Italien du Marque de Qualité) **le Certificat d'Examen CE pour la Directive Machines 98/37/CE**.

CARACTERISTIQUES

- Structure à poutre soudée de nouvelle conception haute rigidité et appuie sur le sol avec 4 pieds gommés réglables.
- Machine équipée de série avec:
 - a) **Moteur frein** à deux vitesses (15-30 mt/s) avec micro interrupteur d'arrêt en cas de rupture du couteau.
 - b) **Magnets** pour retenir la poussière métallique d'affûtage avec bassinet inférieure.
 - c) **Guide supérieure de la lame** a hauteur réglable de précision avec dispositif d'arrêt de la descente a clenche
 - d) **Guide de la lame sur la table** avec plaquettes de métal dur pour une très haute résistance à l'usure.
 - e) **Poulies** recouverts en polyuréthane à très haute résistance à l'usure et à l'abrasion.
- Les dispositifs de sécurité sur la machine comprennent:
 - a) **Lampe d'avertissement** indiquant le fonctionnement du couteau.
 - b) **Micro interrupteurs d'arrêt** à l'ouverture des carters de la machine et en cas de rupture du couteau.
 - c) **Protection télescopique supérieure** de nouvelle conception pour éviter tout contact avec la lame en cas de choc et de sortie en cas de rupture
- Eclairage de l'aire de la lame avec lampe orientable montée directement dans le corps de la machine.
- Dispositif d'affûtage guidé très facile d'extraction.
- Table de coupe en bois multicouches couvert en matériel résistant à l'usure sur les deux cotés SANS pieds d'appuie au sol sur les coins de la table pour éviter de trébucher.
- Table soufflant à coussin d'aire (sur demande) avec gicleurs tangentielle pour éviter le fastidieux souffles sur la visage de l'opérateur et filtre de l'air pour éviter de renvoyer la poussière du tissu et de boucher les gicleurs.

DISPOSITIVS SUR DEMANDE

- BK1250/LGU Guide lame inférieur (pour matériels très rigides)
- BK1250/SIL Lubrification de la lame
- BK1250/INV Réglage continue vitesse lame jusqu'à 30 mt/s avec variateur de fréquence
- BK1250/SLT Dispositif pour tronçonner les rouleaux diam. maxi cm. 20

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- ♦ Capacité de découpe:27 cm (avec guide lame supérieure)
- ♦ Distance entre le corps de la machine et le couteau ...:75 cm
- ♦ Dimensions de la table de coupe:150x75 cm
- ♦ Hauteur ajustable de la machine:80+92 cm (réglable)
- ♦ Longueur de la lame:4000 mm (standard)
- ♦ Puissance du moteur:1,1 kW
- ♦ Poids net.....:Kg. 350
- ♦ Dimensions de la machine et pois:190x80cm