

# 30 C - 45 C

## Pressa rotativa



30 C

**OMAC<sup>®</sup>**  
*for leathergoods*

### 30C - 45C PRESSA ROTATIVA

Questa macchina è utilizzata nei settori pelletteria, calzatura, abbigliamento in pelle, cartotecnica, ecc. per accoppiare e pressare materiali (pelle, finta pelle, stoffa, cartone, ecc.) di vari spessori anche non ugualizzati con o senza riporti interni sagomati di varie misure. Essa ha una luce utile di lavoro di cm. 30 e 45 ed è dotata di due rulli la cui regolazione avviene per mezzo di un sistema di pressatura auto-compensativo per evitare errori di registrazioni e continui aggiustamenti manuali.

La pressa è costruita secondo le norme CE ed è dotata di interruttore di emergenza.

Voltaggi: **30C - 45C** = 380 V

Voltaggi diversi devono essere specificati al momento dell'ordine.

**Optional:** sostegno adeguato.

### 30C - 45C ROTATIVE PRESS MACHINE

*This machine is used in leather products applications such as shoes and leather garments. It is for press various type of materials with variable thickness, and even works if the thickness is not the same.*

*The working width is 30 and 45 cm. Machine is equipped with two rollers which are particularly resistant, takes place with a pressing auto-compensating system to avoid registration errors.*

*Pressing machine is CE certified and is equipped with an emergency switch.*

Voltage: **30C - 45C** = 380 V

Different voltage must be specified on order confirmation.

**Optional:** table (stand)

### 30C - 45C PRESSE CALANDRE

*Cette machine est employée en maroquinerie et chaussure pour assembler et presser matériaux aussi pas de la même taille sans ou avec remblayage profilé interne. La largeur maximum de travail est 30 cm. ou 45 cm.*

*La distance entre les rouleaux est réglé par un system de pression*

*autocompensant pour éviter les erreurs d'enregistrement.*

*La machine certifiée CE est dotée avec interrupteur d'urgence.*

Voltages: **30C - 45C** = 380 V

*Sur demande on peut avoir Voltages speciaux.*

**Option :** table support.

### 30C - 45C PRENSAS CALANDRIAS

*Esta máquina se utiliza en marroquinería, calzados, industrias de vestidos, cartotécnica, ecc. para acoplar y prensar materiales como piel, ecopiel, tela, cartón, de distintos espesores aún no iguales, con o sin aplicaciones internas molduradas de distintas medidas. Lleva una luz de trabajo de 30cm y 40cm y tiene 2 rodillos regulables por un sistema de prensaje auto-compensatorio para evitar errores de registraciòn y continuos ajustes manuales.*

*La prensa viene construida según normativas CE y tiene interruptor de emergencia.*

Voltajes: **30C - 45C** = 380 V

Otros voltajes hay que especificarlos al momento del orden.

#### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| Testa<br>Head only  |     | 30 C | 45 C | Completa<br>Complete |     | 30 C | 45 C |
|---------------------|-----|------|------|----------------------|-----|------|------|
| Peso<br>Weight      | Kg. | 45   | 50   | Peso<br>Weight       | Kg. | 45   | 50   |
| Larghezza<br>Width  | mm. | 670  | 820  | Larghezza<br>Width   | mm. | 670  | 820  |
| Profondità<br>Depth | mm. | 380  | 380  | Profondità<br>Depth  | mm. | 380  | 380  |
| Altezza<br>Height   | mm. | 310  | 310  | Altezza<br>Height    | mm. | 310  | 310  |



**OMAC**<sup>®</sup>  
for leathergoods