

50 PST

Pressa rotativa a caldo



OMAC[®]
for leather goods

50 PST

LA Pressa 50 PST è una macchina che può essere utilizzata in vari settori specialmente in pelletteria e calzatura per pressare materiali di ogni genere preincollati o no.

Caratteristiche principali:

- Doppi rulli di trasporto inferiore e superiore
 - Riscaldamento inferiore e superiore
 - Velocità di trasporto da 0,1 m/s a 0,4 m/s regolabile con 'inverter' tramite potenziometro
 - Termoregolatore per impostazione della temperatura da 20°C a 70°C°
 - Larghezza utile di lavoro mm. 400
 - Doppio pistone di pressatura ad aria con forza variabile da zero a Kg. 200 (6 bar)
 - Altezza di pressatura regolabile manualmente in base allo spessore del materiale
- Dotazione Standard:
- Rullo superiore in gomma e inferiore in acciaio
- OPTIONAL
- Sostegno adeguato con ruote snodabili
 - Durezza gomma dei rulli di pressatura diversa da standard

NB. La macchina può essere fornita solo testa o con sostegno


50 PST

The press 50 PST is a machine that can be used in various fields, especially in leather and shoe for the pressing of materials of all kind glued or not.

Main features:

- Dual drive rollers top and bottom
 - Upper and lower heating
 - Transport speed from 0.1 m/s to 0.4 m/s adjustable with "Drive" through potentiometer.
 - Temperature controller, temperature adjustable from 20°C to 70°C
 - Working width mm. 400
 - Double pressing air piston with variable force from 0 to 200 kg (6 bar)
 - The pressing height adjustable manually according to the thickness of the material
- Standard Equipment:
- Top rubber roller and bottom steel roller
- OPTIONAL:
- Appropriate stand with articulated wheel
 - Rubber hardness of the pressing rollers are different from standard

Note: The machine can be supplied only head or with stand



50 PST

La presse 50 PST est une machine qui peut être utilisée dans divers secteurs, en particulier dans le cuir et la chaussure pour le pressage de matériaux de toutes sortes collée ou non.

Caractéristiques principales:

- Double rouleaux d'entraînement à haut et en bas
 - Le chauffage de l'inférieure et supérieure
 - Vitesse de transport de 0,1 m / s à 0,4 m / s réglable avec 'inverter' par potentiomètre
 - Le réglage de température 20°C° à 70°C°
 - Largeur de travail mm. 400
 - Double piston de pression d'air avec une force variable de zéro à 200 kg (6 bar)
 - Réglable hauteur de pressage manuellement selon de l'épaisseur de la matière
- Équipement de série:
- Rouleau en caoutchouc à haut et acier en bas.
- OPTION
- Bati approprié avec des roues déliées.
 - Dureté des Caoutchouc des rouleaux presseurs différents de standard

NB. La machine peut être fournie seul tête ou avec bati.

50 PST

La Prensa 50 PST es una maquina que puede ser utilizada en varios sectores especialmente en marroquineria y calzado para prensar materiales de cualquier tipo preencolados o no.

Características principales:

- Doble rodillo de transporte inferior y superior
 - Calentamiento inferior y superior
 - Velocidad de transporte de 0,1 m/s a 0,4 m/s regulable con 'inverter' mediante potenciometro
 - Termostato para programación de la temperatura de 20°C° a 70°C°
 - Ancho util de trabajo mm. 400
 - Doble pistón de prensado con aire con fuerza variable de cero a Kg. 200 (6 bar)
 - Altura de prensado regulable manualmente en base al espesor del material
- Dotacione Standard:
- Rodillo superior en goma e inferior en acero
- OPCIONAL
- Soporte adecuado con ruedas articuladas
 - Dureza de la goma de los rodillos de prensado diversa a la standard

NB. La maquina puede ser suministrada solo cabezal o con soporte.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS:

Peso Netto - Net Weight

Testa - Head Kg. 150
Sostegno Kg. 30

Lordo c/ Gabbia - Gross Weight

Complete Kg. 180
Testa + Sostegno Kg. 200

Dimensioni/ Dimensions:

Testa/ Head:	mm.	L	P	H	L	P	H
Con sostegno/ Complete		1300	1000	448	1360	1060	600

OMAC
for leather goods