



## Global ZZ 1567 Series

### ZIG-ZAG FANCY STITCH MACHINES

#### ZZ 1567

- High speed, cam controlled, fancy stitch zig-zag machine, standard supplied with 2 cams.  
Extra: 18 optional cams.
- Máquinas de zig zag variable en puntadas de fantasía, de alta velocidad y controladas por levas intercambiables. Con la máquina se sirven 2 discos estándar con diferente patrón y existen otros 18 discos disponibles.
- Hochleistungs Zick-Zack Ziernahtmaschine durch Kurvenscheiben gesteuert. Standard mit 2 verschiedene Zierstich-Muster-Kurvenscheiben. 18 zusätzliche Muster-Kurvenscheiben sind lieferbar.
- Machine zig-zag à grande vitesse, point décoratif contrôlé par came, livré avec 2 cames de motifs différents. 18 cames librables en option.

#### ZZ 1567 AUT

- Same as ZZ 1567, but equipped with automatic thread trimmer, back tack and presser foot lifter. (all electric)
- La misma que ZZ 1567, pero equipada con corta-hilos automático, alza-prensatejas y remate automático. (eléctrico)
- Baugleich mit ZZ 1567, jedoch ausgestattet mit automatischem Fadenabschneider, Fußlüftung und Verriegelung. (elektrisch)
- Identique à la ZZ 1567, mais équipée avec coupe-fil, relevage de pied et arrêts automatiques (électromagnétique)

#### Standard with 2 pattern cams!



Cam 038



Cam 058

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 4000 spm  
(depends on the cam)

**OILING SYSTEM**  
semi automatic

**HOOK TYPE**  
large hook

**STITCH LENGTH**  
max 5 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 12 mm

**NEEDLE TYPE**  
134

**ZIG-ZAG WIDTH**  
max 10 mm

#### OPTIONAL EXTRA'S ZZ 1567:

- Electric presser foot lift  
(standard on AUT version)
- Electric back tack  
(standard on AUT version)

# Global ZZ 1567 Series

## ZIG-ZAG FANCY STITCH MACHINES

# GLOBAL

The Global ZZ 1567 is a single needle high speed flatbed zig-zag machine with a variety of cams. This industrial machine is designed for decorative zig-zag stitching. The ZZ 1567 AUT is equipped with thread trimmer, back tack and presser foot lifter (electric).

### Cam specification



4-Row feed dog for positive fabric control



Easily inter-changeable cams

### 2 Standard cams with each machine model

Part no S080	Cam number	Pattern width mm		Stitch diagram	MAX. SEWING SPEED
		MIN	MAX		
...674113	038	4.5	10		3800
...674235	058	4	10		2000

### Extra available cams

...674114	039	4.5	10		3800
...674115	040	3.5	6		3800
...674116	041	4.5	10		3800
...674117	042	3.5	6		3800
...674118	043	4	6		3800
...674119	044	4	10		3800
...674120	045	2	5		3800
...674121	046	2	5		3800
...674122	047	3.5	6		3800
...674123	048	4.5	10		3800
...674125	050	2	6		3800
...674219	037	0	0	 for adjusting	4400
...674221	051	3.5	6		3800
...674226	052	2	4.5		3800
...674227	053	1	2.4		3800
...674228	054	1.5	4		3800
...674229	055	3.5	6		3800
...674124	049	4.5	10		4400

### SPECIFICATIONS ZZ 1567 SERIES

MODEL	MAX. STITCH WIDTH MM	PRESSER FOOT LIFT (MM)	SPACE TO RIGHT OF NEEDLE	NEEDLE SYSTEM	NEEDLE Nm	Nm Synthetic Cotton	MAX. SEWING SPEED	THREAD TRIMMING DEVICE
ZZ 1567	10	12	265	134 R	80-130	20/3 30/3	Cam related	—
ZZ 1567 AUT	10	12	265	134 R	80-130	20/3 30/3	Cam related	•

ZZ 1567 SERIES

INDUSTRIAL SEWING MACHINES